



TM

Highest Ideas Products



ชุดอุปกรณ์

แผ่นกัน

# Carpark system



## CMH-M102K CARPARK BARRIER

ระบบไม่กั้นการเข้า-ออกของรถยนต์ มีดีไซน์ที่มีความแตกต่างจากท้องตลาดเพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้ที่ใช้งานมาพร้อมกับระบบการควบคุมที่สมบูรณ์แบบด้วย Motor ที่มีความแข็งแรงทนทานสูงรองรับการใช้งานมากกว่า 100,000 ครั้ง มาพร้อมกับอุปกรณ์ในการติดตั้งครบชุด

1. การใช้งานสามารถทำงานได้ทั้งสองทาง ช่าย หรือขวาได้ โดยการใช้งานไม่ต้องกังวลในการติดตั้งของอุปกรณ์สามารถปรับเปลี่ยนได้เนื่องจากอุปกรณ์ รองรับการใช้งานทั้งสองด้าน และมีโครงสร้างที่แข็งแรงพร้อมทั้งมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป
2. การออกแบบที่ดูสวยในแบบเรียบง่ายเหมาะแก่สภาพแวดล้อมทุกสถานที่ รูปแบบการใช้งานมีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะแก่การใช้งาน
3. มีระบบ sensor ที่มีความไวในการตรวจจับจำนวนรอบของ motor และมีระบบควบคุมได้จากคันโยกที่มั่นคงเคลื่อนไหวย่างแม่นยำ
4. วัสดุมีความทนต่อความร้อน ซึ่งออกแบบมาอย่างชาญฉลาดในการใช้งานบ่อยครั้ง หรือมีความความถี่ในการทำงาน ซึ่งมีการควบคุมเรื่องของอุณหภูมิ ทำให้ยากต่อการเสียหายของอุปกรณ์
5. เทคโนโลยีระบบควบคุมด้วย IC จักรวรรดิตั้งค่าให้เป็นหนึ่งในด้านความมีเสถียรภาพที่ดี ซึ่งป้องกันจังหวะการทำงานของระบบที่เป็นแบบคู่วงจร
6. มีแกนเชื่อมโยงไปถึงการป้องกันความไม่ถูกจังหวะการเคลื่อนตัวของคันโยก อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการล้มเหลวทำงานเพื่อป้องกันมอเตอร์
7. มีระบบป้องกันการลงของไม้กั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดพลาดในการทำงาน เป็นอุบัติเหตุในการทำลายผู้ใช้งาน (จำเป็นต้องเพิ่มเครื่องตรวจจับ)
8. ระบบป้องกันการกระแทกรถยนต์ ที่ไม้โดนสิ่งกีดขวาง เมื่อโดนวัตถุใดก็ตามไม้กั้นจะยกขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อโดนวัตถุคันโยก จะทำการยกขึ้นอย่างอัตโนมัติ (ต้องการตรวจจับ Plus)
9. ปิดคั้นอย่างรวดเร็วสามารถตอบสนองต่อการดำเนินการหรือหยุดการส่งสัญญาณจากเสาสัญญาณและsensor loop ในพื้นดิน เพื่อความปลอดภัยสูง

### Specification

No.	name	Unit	detail	name	Quantity
1	Movement	1 set	1. about fixed regardless of the direction of movement, gear ratio of 20:1 are divided in three sizes: 1.3 seconds faster, in 3.3 seconds, 5.4 seconds slower 2. fast, medium, slow the appearance of the same Barrier Only the motor output at different speeds	Remote control	1 : N
2	Remote control	2 set	Remote control box code must be consistent with the receiver module coding	Infrared Anti-smashing	Support
3	time	-	1.3 seconds , weight 40 Kg. , Temp. -30℃~50℃ , Power 220VAC		
4	Cross bar (care bar)	1 set	1. bar length < 3 m not configure the forks under	Infrared	N
			2. 3m <bar length < 4 m, a forks under configuration		
5	Button box D8	1 set	Barrier security control room received	Loop coil	Environment
6	IC Interface	1 set	Can be used connected		
7	Control box D8	1 set	Control Barrier (neutral neutral control box with a D8)		

